

# Hitachi Split-Außengerät



## Technische Daten

Typ	RAC-35WXE
Nennkälteleistung	3,50 kW
Regelbereich / Kühlen	0,9-4,0 kW
Nennheizleistung	4,00 kW
Regelbereich / Heizen	0,9-4,8 kW
Energieeffizienzklasse / Kühlen	A+++
Energieeffizienzklasse / Heizen	A+++
Wirkungsgrad SEER / Kühlen	8,70 W/W
Wirkungsgrad SCOP/Heizen	5,20 W/W
Luftvolumenstrom	1920 m <sup>3</sup> /h
Schalldruckpegel/Kühlen	48 dB(A)
Schalldruckpegel/Heizen	50 dB(A)
Schallleistungspegel	62 dB(A)
Spannungsversorgung	230/1/50 V/Hz/Ph
Leistungsaufnahme/Kühlen	0,91 kW
Leistungsaufnahme/Heizen	0,96 kW
Empfohlene Absicherung, träge	16,00 A
Steuerleitung	4x1,5 mm <sup>2</sup>
Abmessungen H/B/T	600x792x299 mm
Gewicht	37,50 kg
Flüssigkeits-/Saugleitung	6,35/9,52 mm
Werkseitige Füllmenge	R32 / 0,98 kg
CO <sub>2</sub> -Äquivalent	0,662 t
Max. mögliche Leitungslänge zw. AE & IE	20,00 m
Max. Höhendifferenz IE über AE	10,00 m
Max. Höhendifferenz AE über IE	10,00 m
Einsatzbereich / Kühlen	-15 bis +43 °C
Einsatzbereich / Heizen	-20 bis +21 °C



- Angaben zu Elektro-Zuleitungen und Absicherungen sind Mindestempfehlungen und müssen durch den Installateur nach den VDE-Richtlinien(VDE 0100) und Vorschriften der örtlichen EVU's bestimmt werden.

- Rohrleitungsangaben sind projektbezogen im Einzelfall mit Hilfe der Hitachi-Software zu prüfen.

- Technische Änderungen, Irrtum, Liefermöglichkeiten und -bedingungen vorbehalten.