



Parameter		Werte					
Anschlussgröße mit Außengewinde:	AG	DN15	DN20	DN25	DN32	DN40	DN50
Anschlussgröße mit Innengewindetülle:	Rp	1"	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₂ "	2"	2 ¹ / ₄ "	2 ³ / ₄ "
Anschlussgröße mit Lötztülle:	mm	15	22	28	35	42	54
Gewicht:							
Variante A und B:	ca. kg	0,45	0,7	0,95	1,4	2,2	3,0
Variante E:		0,3	0,4	0,6	0,8	1,2	1,6
Abmessungen:	L	106	120	139	161	171	201
	l	60	72	85	95	103	125
	h	34	34	40	45	47	57
	sw1	24	30	38	46	52	66
	sw2	37	46	52	64	76	88
Prüf- und Entleerungsschraube:	R	1 ¹ / ₄ * *	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "	1 ¹ / ₄ "
Nenndurchfluss in Δp = 0.15 bar:	m ³ /h	2,3	3,1	7,7	10,8	15,5	25,2
DIN/DVGW Registriernummer:		NW-6310 AT 2325					
SVGW-Registernummer:		8411-1575					
lfbT Kennzeichen:		P-IX 2614/I				-	-

Hinweis: * Nur Prüfschraube

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.